




Detalle 01: Encuentro fachada con cubierta y carpintería.




Detalle 02: Encuentro fachada con forjado interno



Detalle 03: Encuentro fachada con forjado interno



Detalle 04: Encuentro fachada con el terreno




Detalle 06: Detalle de labrado de ventanas

EDIFICACION EXISTENTE


- ESTRUCTURA FORMADA POR PILARES, VIGAS DE CANTO Y FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN ARMADO
- ALERO DE HORMIGÓN ARMADO VISTO
- TABIQUE PALOMERO
- CERRAMIENTO DE DOBLE HOJA DE FABRICA DE LADRILLO, REVESTIDO INTERIOR CON ENGOSADO DE MORTERO DE CEMENTO PINTADO, EXTERIORMENTE CON COTEGRAN
- ACABADO DE PAVIMENTO Y RODAPIE
- ALFIZAR PREFABRICADO, RECORTADO PARA LA APLICACION DEL CERRAMIENTO
- REVESTIMIENTO DE FACHADA
- CAMARA SANITARIA (ACTUALMENTE SIN VENTILAR)
- CERRAMIENTO DE FORJADO SANITARIO COMPUESTO POR FABRICA DE LADRILLO
- ZÓCALO DE 35cm DE BALDOSA

INTERVENCIÓN



- TAPADO DE huecos existentes con doble hoja de fabrica de LADRILLO HOJA PRINCIPAL DE 1/2 PIE DE LP Y TRASDOSADO INTERIOR CON LHO A PANDERETE Y ENGOSADO INTERIOR ACABADO CON PINTURA
- REVESTIMIENTO DE DE FACHADA CON SATE PROSYSTEM DE BAUMIT O EQUIVALENTE REALIZADO CON PLACAS DE AISLAMIENTO TERMICO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO EPS GRIS DE 15 A 18KG/M3 Y 80MM DE ESPESOR
- PERFIL ESQUINERO DE SATE CON GOTERON
- CARPINTERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, CON ROTURA DE PUENTE TERMICO, CON ELEMENTOS FLUOS INFERIORES Y PRACTICABLES SUPERIORES OSCILOBATIENTES Y PRACTICABLES
- ACRISTALAMIENTO DOBLE CON CAMARA DE AIRE 3x3 (6x3) (14x14) (16x16) SEGUN MEMORIA DE CARPINTERIAS Y MEDICIONES Y PRESUPUESTO
- CAJA DE PERSIANA REGISTRABLE DE MADERA, ACABADO ESMALTADO CON INECTADO
- ABERTURAS Ø160 mm, DISTRIBUIDAS PARA VENTILACION CRUZADA DE CAMARA SANITARIA, CON REJILLA DE PATILLAS AJUSTABLES, EN PLASTICO ABS Y CON RED ANTININSECTOS
- CANALONES Y BAJANTES ACERO PRELACADO, DIMENSIONES IDENTICAS A LAS EXISTENTES



Detalle 07: Detalle de labrado de ventanas. Encuentro con el terreno




DETALLE SATE: ARRANQUE INTERIOR



DETALLE SATE: ENCUENTRO ESQUINA

- Ceramiento actual
- Mortero adhesivo
- Mortero de relleno expandido, as 8 cm
- Doble capa mortero fijado con malla fibra de vidrio
- Mortero de fondo
- Revestimiento acrílico de acabado
- Perfil de aluminio
- Perfil de arranque de PVC
- Cana adhesiva incolora para sellado
- Malla de estandaridad



Detalle D05: Encuentro con la cubierta

EDIFICACION EXISTENTE

- ESTRUCTURA FORMADA POR PILARES, VIGAS DE CANTO Y FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN ARMADO
- ALERO DE HORMIGÓN ARMADO VISTO
- REVESTIMIENTO DE FACHADA CON SATE PROSYSTEM DE BAUMIT O EQUIVALENTE REALIZADO CON PLACAS DE AISLAMIENTO TERMICO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO EPS GRIS DE 15 A 18KG/M3 Y 80MM DE ESPESOR
- PERFIL ESQUINERO DE SATE CON GOTERON
- CARPINTERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, CON ROTURA DE PUENTE TERMICO, CON ELEMENTOS FLUOS INFERIORES Y PRACTICABLES SUPERIORES OSCILOBATIENTES Y PRACTICABLES
- ACRISTALAMIENTO DOBLE CON CAMARA DE AIRE 3x3 (6x3) (14x14) (16x16) SEGUN MEMORIA DE CARPINTERIAS Y MEDICIONES Y PRESUPUESTO
- CAJA DE PERSIANA REGISTRABLE DE MADERA, ACABADO ESMALTADO CON PERSIANA ENROLABLE DE ALUMINIO CON AISLAMIENTO TERMICO INECTADO
- ABERTURAS Ø160 mm, DISTRIBUIDAS PARA VENTILACION CRUZADA DE CAMARA SANITARIA, CON REJILLA DE PATILLAS AJUSTABLES, EN PLASTICO ABS Y CON RED ANTININSECTOS
- CANALONES Y BAJANTES ACERO PRELACADO, DIMENSIONES IDENTICAS A LAS EXISTENTES
- CERRAMIENTO DE CUBIERTA FORMADO POR PANEL SANDWICH CON AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO Y ACABADO CON CHAPA DE ACERO GALVANIZADO

INTERVENCIÓN

- TAPADO DE huecos existentes con doble hoja de fabrica de LADRILLO HOJA PRINCIPAL DE 1/2 PIE DE LP Y TRASDOSADO INTERIOR CON LHO A PANDERETE Y ENGOSADO INTERIOR ACABADO CON PINTURA PLASTICA.
- REVESTIMIENTO INTERIOR ACABADO CON SATE PROSYSTEM DE BAUMIT O EQUIVALENTE REALIZADO CON PLACAS DE AISLAMIENTO TERMICO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO EPS GRIS DE 15 A 18KG/M3 Y 80MM DE ESPESOR
- PERFIL ESQUINERO DE SATE CON GOTERON
- CARPINTERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, CON ROTURA DE PUENTE TERMICO, CON ELEMENTOS FLUOS INFERIORES Y PRACTICABLES SUPERIORES OSCILOBATIENTES Y PRACTICABLES
- ACRISTALAMIENTO DOBLE CON CAMARA DE AIRE 3x3 (6x3) (14x14) (16x16) SEGUN MEMORIA DE CARPINTERIAS Y MEDICIONES Y PRESUPUESTO
- CAJA DE PERSIANA REGISTRABLE DE MADERA, ACABADO ESMALTADO CON PERSIANA ENROLABLE DE ALUMINIO CON AISLAMIENTO TERMICO INECTADO
- ABERTURAS Ø160 mm, DISTRIBUIDAS PARA VENTILACION CRUZADA DE CAMARA SANITARIA, CON REJILLA DE PATILLAS AJUSTABLES, EN PLASTICO ABS Y CON RED ANTININSECTOS
- CANALONES Y BAJANTES ACERO PRELACADO, DIMENSIONES IDENTICAS A LAS EXISTENTES
- CERRAMIENTO DE CUBIERTA FORMADO POR PANEL SANDWICH CON AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO Y ACABADO CON CHAPA DE ACERO GALVANIZADO

