Ve 01. Ventana aluminio (x42)

Carpintería exterior de aluminio anodizado, sistema tipo COR-3500 Cortizo o similar, con rotura de puente térmico (incluidos manillas y herrajes propios del sistema), con posición, tamaño y colocación según documentación gráfica. Formada por una hoja oscilobatiente, una batiente y una fija (expresado en el plano de carpintería) Juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Sellado perimetral de silicona. Todo según especificaciones de medición y presupuesto.

Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cam./ext.) según mediciones y presupuesto



Ve 02. Ventana aluminio (x7)

Carpintería exterior de aluminio anodizado, sistema tipo COR-3500 Cortizo o similar, con rotura de puente térmico (incluidos manillas y herrajes propios del sistema), con posición, tamaño y colocación según documentación gráfica. Formada por una hoja oscilobatiente, una batiente y una fija (expresado en el plano de carpintería) Juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Sellado perimetral de silicona. Todo según especificaciones de medición y presupuesto.

Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cam./ext.) según mediciones y presupuesto



Ve 03. Ventana aluminio (x2)

Carpintería exterior de aluminio anodizado, sistema tipo COR-3500 Cortizo o similar, con rotura de puente térmico (incluidos manillas y herrajes propios del sistema), con posición, tamaño y colocación según documentación gráfica. Formada por una hoja batiente y una fija (expresado en el plano de carpintería) Juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Sellado perimetral de silicona. Todo según especificaciones de medición y presupuesto.

Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cam./ext.) según mediciones y presupuesto



Ve 04. Ventana aluminio (x2)

Carpintería exterior de aluminio anodizado, sistema tipo COR-3500 Cortizo o similar, con rotura de puente térmico (incluidos manillas y herrajes propios del sistema), con posición, tamaño y colocación según documentación gráfica. Formada por dos hojas oscilobatientes, dos batientes y una fija (expresado en el plano de carpintería) Juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Sellado perimetral de silicona. Todo según especificaciones de medición y presupuesto.

Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cam./ext.) según mediciones y presupuesto



Ve 05. Ventana aluminio (x3)

Carpintería exterior de aluminio anodizado, sistema tipo COR-3500 Cortizo o similar, con rotura de puente térmico (incluidos manillas y herrajes propios del sistema), con posición, tamaño y colocación según documentación gráfica. Formada por dos hojas oscilobatientes y dos batientes (expresado en el plano de carpintería) Juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Sellado perimetral de silicona. Todo según especificaciones de medición y presupuesto.

Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cam./ext.) según mediciones y presupuesto



Ve 06. Ventana aluminio (x14)

Carpintería exterior de aluminio anodizado, sistema tipo COR-3500 Cortizo o similar, con rotura de puente térmico (incluidos manillas y herrajes propios del sistema), con posición, tamaño y colocación según documentación gráfica. Formada por dos hojas oscilobatientes, dos batientes y dos fijas (expresado en el plano de carpintería) Juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Sellado perimetral de silicona. Todo según especificaciones de medición y presupuesto.

Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cam./ext.) según mediciones y presupuesto



P 07. Puerta de aluminio (x1)

Puerta exterior de aluminio anodizado, sistema tipo Millenium Plus Cortizo o similar, con rotura de puente térmico (incluidos manillas y herrajes propios del sistema), con posición, tamaño y colocación según documentación gráfica. Formada por dos hojas batientes y un mainel fijo (expresado en el plano de carpintería) Juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Sellado perimetral de silicona. Todo según especificaciones de medición y presupuesto.

Acristalamiento doble 5+5/14/5+5 (int./cam./ext.) según mediciones y presupuesto



Ve 08. Ventana aluminio (x3)

Carpintería exterior de aluminio anodizado, sistema tipo COR-3500 Cortizo o similar, con rotura de puente térmico (incluidos manillas y herrajes propios del sistema), con posición, tamaño y colocación según documentación gráfica. Formada por una hoja oscilobatiente, una batiente y dos fijas (expresado en el plano de carpintería) Juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Sellado perimetral de silicona. Todo según especificaciones de medición y presupuesto.

Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cam./ext.) según mediciones y presupuesto



Ve 09. Ventana aluminio (x3)

Carpintería exterior de aluminio anodizado, sistema tipo COR-3500 Cortizo o similar, con rotura de puente térmico (incluidos manillas y herrajes propios del sistema), con posición, tamaño y colocación según documentación gráfica. Formada por una hoja oscilobatiente y una batiente (expresado en el plano de carpintería) Juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Sellado perimetral de silicona. Todo según especificaciones de medición y presupuesto.

Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cam./ext.) según mediciones y presupuesto



Ve 10. Ventana escalera al. (x1)

Carpintería exterior de aluminio anodizado, sistema tipo COR-3500 Cortizo o similar, con rotura de puente térmico (incluidos manillas y herrajes propios del sistema), con posición, tamaño y colocación según documentación gráfica. Formada por una hoja batiente y dos hojas fijas (expresado en el plano de carpintería) Juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Sellado perimetral de silicona. Todo según especificaciones de medición y presupuesto.

Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cam./ext.) según mediciones y presupuesto



P 11. Puerta de aluminio (x1)

Puerta exterior de aluminio anodizado, sistema tipo Millenium Plus Cortizo o similar, con rotura de puente térmico (incluidos manillas y herrajes propios del sistema), con posición, tamaño y colocación según documentación gráfica. Formada por dos hojas batientes y seis fijos (expresado en el plano de carpintería) Juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Sellado perimetral de silicona, Todo según especificaciones de medición y presupuesto.

Acristalamiento doble 5+5/14/5+5 (int./cam./ext.) según mediciones y presupuesto



Ve 12. Ventana aluminio (x12)

Carpintería exterior de aluminio anodizado, sistema tipo COR-3500 Cortizo o similar, con rotura de puente térmico (incluidos manillas y herrajes propios del sistema), con posición, tamaño y colocación según documentación gráfica. Formada por una hoja batiente y una fija (expresado en el plano de carpintería) Juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Sellado perimetral de silicona. Todo según especificaciones de medición y presupuesto.

Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cam./ext.) según mediciones y presupuesto



Ve 13. Ventana aluminio (x1)

Carpintería exterior de aluminio anodizado, sistema tipo COR-3500 Cortizo o similar, con rotura de puente térmico (incluidos manillas y herrajes propios del sistema), con posición, tamaño y colocación según documentación gráfica. Formada por dos hojas batientes y dos fijas (expresado en el plano de carpintería) Juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Sellado perimetral de silicona. Todo según especificaciones de medición y presupuesto.

Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cam./ext.) según mediciones y presupuesto



Ve 14. Ventana aluminio (x4)

Carpintería exterior de aluminio anodizado, sistema tipo COR-3500 Cortizo o similar, con rotura de puente térmico (incluidos manillas y herrajes propios del sistema), con posición, tamaño y colocación según documentación gráfica. Formada por una hoja oscilobatiente, una batiente y una fija (expresado en el plano de carpintería) Juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Sellado perimetral de silicona. Todo según especificaciones de medición y presupuesto.

Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cam./ext.) según mediciones y presupuesto



Ve 15. Ventana aluminio (x2)

Carpintería exterior de aluminio anodizado, sistema tipo COR-3500 Cortizo o similar, con rotura de puente térmico (incluidos manillas y herrajes propios del sistema), con posición, tamaño y colocación según documentación gráfica. Formada por una hoja oscilobatiente, una batiente y una fija (expresado en el plano de carpintería) Juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Sellado perimetral de silicona. Todo según especificaciones de medición y presupuesto.

Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cam./ext.) según mediciones y presupuesto



Ve 16. Ventana aluminio (x2)

Carpintería exterior de aluminio anodizado, sistema tipo COR-3500 Cortizo o similar, con rotura de puente térmico (incluidos manillas y herrajes propios del sistema), con posición, tamaño y colocación según documentación gráfica. Formada por una hoja oscilobatiente, una batiente y una fija (expresado en el plano de carpintería) Juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Sellado perimetral de silicona. Todo según especificaciones de medición y presupuesto.

Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cam./ext.) según mediciones y presupuesto



Ve 17. Ventana aluminio (x2)

Carpintería exterior de aluminio anodizado, sistema tipo COR-3500 Cortizo o similar, con rotura de puente térmico (incluidos manillas y herrajes propios del sistema), con posición, tamaño y colocación según documentación gráfica. Formada por dos hojas batientes y una fija (expresado en el plano de carpintería) Juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Sellado perimetral de silicona. Todo según especificaciones de medición y presupuesto.

Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cam./ext.) según mediciones y presupuesto



Ve 18. Ventana aluminio (x3)

Carpintería exterior de aluminio anodizado, sistema tipo COR-3500 Cortizo o similar, con rotura de puente térmico (incluidos manillas y herrajes propios del sistema), con posición, tamaño y colocación según documentación gráfica. Formada por dos hojas batientes y una fija (expresado en el plano de carpintería) Juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Sellado perimetral de silicona. Todo según especificaciones de medición y presupuesto.

Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cam./ext.) según mediciones y presupuesto

Acristalamiento doble 4/14/3+3 (int./cam./ext.) según mediciones y presupuesto



Ve20. Ventana cubierta (x1)

Ventana para cubierta plana, modelo CVP 060060 0073U "VELUX", practicable con apertura pro-yectante de accionamiento manual hasta 15 cm mediante barra telescópica, de 100x100 cm, marco y hoja de PVC, color blanco, con aislamiento interior de poliestireno, cúpula exterior transparente, para-bólica, ISD 0000, de polimetilmetacrilato (PMMA), doble acristalamiento interior aislante de seguridad (73Q) (vidrio Interior laminar de 3+3 mm, cámara de aire rellena de gas argón de 14,5 mm, vidrio exterior Float de 4 mm con recubrimiento aislante y separador de acero inoxidable).



P19. Puerta Al. (x2)

Puerta exterior abisagrada de 70 mm de aluminio anodizado, sistema tipo PUERTA MILLENNIUM PLUS Cortizo o similar, con rotura de puente térmico, de canal europeo, de dimensiones, apertura, posición y colocación de puertas según documentación gráfica, incluyendo dispositivo antipánico (incluidos manillas y herrajes propios del sistema). Con posición, tamaño y colocación según documentación gráfica. La hoja y el marco son coplanarios. Las bisagras de hasta220 Kg de peso máximo por hoja. La parte ciega de la puerta se resuelve con panel composite.



P20. Puerta Al. (x3)

Puerta exterior abisagrada de 70 mm de aluminio anodizado, sistema tipo PUERTA MILLENNIUM PLUS Cortizo o similar, con rotura de puente térmico, de canal europeo, de dimensiones, apertura, posición y colocación de puertas según documentación gráfica, incluyendo dispositivo antipánico (incluidos manillas y herrajes propios del sistema). Con posición, tamaño y colocación según documentación gráfica. La hoja y el marco son coplanarios. Las bisagras de hasta220 Kg de peso máximo por hoja.
Acristalamiento doble 5+5/14/5+5 (int./cam./ext.) según mediciones y presupuesto









CUADRO DE SUPERFICIES EN HUECOS Y ACRISTALAMIENTO (superficies en m²)

Elemento	Hueco	Acristalamiento	Elemento	Hueco	Acristalamiento
Ve01	4,41	3,47	Ve11	12,03	9,48
Ve02	7,44	6,05	Ve12	0,78	0,47
Ve03	1,84	1,83	Ve13	2,33	1,50
Ve04	3,52	2,49	Ve14	4,41	3,30
Ve05	2,85	1,92	Ve15	3,06	2,20
Ve06	6,72	4,98	Ve16	4,43	3,30
Ve07	5,81	4,06	Ve17	1,84	1,24
Ve08	1,88	1,42	P01	2,09	
Ve09	1,22	0,74	P02	3,61	
Ve10	8,63	6,42			

*NOTA
Cotas en metros (e= 1/50)
Cota de referencia: interior suelo acabado. Vista exterior

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional
Proyecto Básico y de Ejecución para la Rehabilitación enerxética do CEIP da Ramallosa. Teo | A Coruña

XUNTA DE GALICIA

Situación Teo
Propiedad Consellería de educación, Xunta de Galicia

Nuria Prieto Arquitecta Col 4825

Noviembre 2018

Construcción Memoria de carpintería exterior
A1 - e: 1/100 | A3 - e: 1/200

C.01